PANTALLA DIGITAL LED5
5 FUNCIONES
(Cuenta horas, voltaje, frecuencia, amperaje y kW en consumo)

HY6000

(Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

CARACTERÍSTICAS

- Alarma de bajo nivel de aceite con paro automático del motor.
- Diseño sencillo del chasis para reducir el peso.
- Enchufes: 1x16A / 1x32 A (IP67) en el modelo HY9000.

PANEL DE CONTROL INCLUYE

- Protección ante la sobrecarga mediante la medición de la intensidad (excepto HY3100).
- Pantalla digital LED (excepto HY3100).
- Diferencial de 30 mA por fuga de corriente (excepto HY3100).
- Modelo monofásico con 2 enchufes de 16A.
- Salida de 12V corriente continua, 8,3 Amp.
- Toma de tierra.

MOTOR

- Motor 4 tiempos OHV refrigerado por aire.
- Fácil y arranque suave.
- Bajo mantenimiento y bajo consumo de combustible.

ALTERNADOR

Resto de los modelos:

- Compacto.
- Regulación del voltaje mediante AVR.
- Funcionamiento estable.
- Modelo con escobillas.
- 100% bobinado de cobre.

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DISPONIBLES

KIT EXTRACTOR ACEITE (▲)
HY-OILEX16

ADAPTADOR ITC DE 32A A 16A (▲)
AC-ADAPT32-16

KIT RUEDAS UNIVERSAL (▲)
AC-KIT-RUEDAS
(HY3100-HY6000)

ACEITE MOTUL (▲)
4T 15W40

LAS BATERÍAS SON UN REGALO SIN CARGO. QUEDAN EXENTAS DE GARANTÍA.
Si el cliente quiere renunciar al regalo y no recibirla debe especificarlo en el pedido de compra.

CU AL 4T OHV 5 AVR 70 KG EURO 5

PANEL CONTROL PROTECCIÓN IP67

HY9000K

(Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

	MODELOS (●)	HY3100	HY6000	HY9000K
CARACTERÍSTICAS	Frecuencia (Hz)	50 Hz	50 Hz	50 Hz
	Potencia Nominal	2,5 kW	4 kW	6 kW
	Potencia Máxima	**2,8 kW**	**4,4 kW**	**6,5 kW**
	Voltaje (V)	230	230	230
	Corriente (A)	12,1	19,1	26
	Enchufes	2x16A	2x16A	1x16A / 1x32A (IP67)
	Pantalla digital	Analógica	LED5	LED5
	Capacidad de depósito (L)	3,6 L	6 L	6 L
	Funcionamiento a 50% carga (hr.)	5 h	4 h	4 h
	Nivel ruido a 7 Mts; 50% (dBA)	74	74	74
	Salida corriente continua 12 (V/A)	-	12 / 8,3	12 / 8,3
	Batería (Ah)	-	-	-
MOTOR	Tipo de Motor	**Gasolina**	**Gasolina**	**Gasolina**
	Motor HYUNDAI modelo	IC200	IC340	IC420
	Potencia (HP)	**6,5**	**11**	**15**
	Modo de arranque	Manual	Manual	Manual
	Cilindrada (cc)	**198**	**339**	**420**
	Capacidad de aceite (L)	0,6	1,1	1,1
ALTER.	Alternador	A3C	A4C	A6C
	Potencia nominal (kVA)	2,5	4	6
	Factor de potencia (Cos φ)	1	1	1
	Tipo de regulación del voltaje	AVR*	AVR*	AVR*
EMBALAJE	Peso Neto (Kg)	42	64	70
	Peso Bruto (Kg)	44	66	74
	Dimensiones Producto (mm)	590x450x500	700x530x550	700x530x550
	Dimensiones Packaging (mm)	620x480x530	730x560x580	730x560x580

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

KIT EXTRACTOR ACEITE (▲)
HY-OILEX16

ACEITE MOTUL (▲)
4T 15W40

HY9000LEK

(Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

CARACTERÍSTICAS

- Depósito de combustible de grandes dimensiones, 15/25 L.
- Alarma de bajo nivel de aceite con paro automático del motor.
- Chasis de diámetro 32 mm.
- Escape de grandes dimensiones.

MOTOR

- Motor 4 tiempos OHV refrigerado por aire.
- Arranque fácil y rápido.
- Compacto, fácil instalación con bajo mantenimiento y bajo consumo de combustible.

PANEL DE CONTROL INCLUYE

- Protección ante la sobrecarga mediante la medición de la intensidad.
- Pantalla digital LED5. Muestra: Cuenta horas, Voltaje, Frecuencia, Amperaje y kW en consumo.
- Diferencial de 30 mA por fuga de corriente.
- Modelo monofásico con 2 enchufes de 16A.
- Modelos HY9000LEK y HY10000LEK 1x16A + 1x32A.
- Modelo trifásico con dos enchufes1x16A y 1x16A 5 polos.
- Salida de 12V corriente continua, 8.3 Amp.
- Toma de tierra.

ALTERNADOR

- Compacto.
- Regulación del voltaje mediante AVR.
- Funcionamiento estable.
- Modelo con escobillas.
- 100% bobinado de cobre.
- El alternador FULL POWER proporciona el 100% de la potencia trifásica y monofásica (en 1 sola fase) a través de un selector.

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DISPONIBLES

ATS BOX (▲)
AC-ATS-W-50A-1 Y AC-ATS-W-25A-3
Opcional para: HY9000LEK+R, HY9000LEK3+R

PROGRAMADOR T20 (▲)
AC-T20
Opcional para: HY9000LEK+R, HY9000LEK3+R

CONECTOR ATS (▲)
AC-ATS-3PINS-3000
Opcional para: HY9000LEK+R HY9000LEK3+R

MANDO A DISTANCIA 300 M (▲)
AC-RC300-3000
Opcional para: HY9000LEK+R HY9000LEK3+R

AC-GASOLINA-AUTO (●)
HY9000LEK y HY9000LEK-3

ADAPTADOR ITC DE 32A A 16A (▲)
AC-ADAPT32-16

LAS BATERÍAS SON UN REGALO SIN CARGO. QUEDAN EXENTAS DE GARANTÍA.
Si el cliente quiere renunciar al regalo y no recibirla debe especificarlo en el pedido de compra.

HY - Generador gasolina / **L** - Depósito grande / **E** - Arranque eléctrico / **K** - Kit ruedas incluido / **R** - Conexión ATS incluido / **3** - Trifásico
(1) Enchufe monofásico con protección térmica. **(2)** Salida máxima 100W. Protección con fusible de 10A / **c** - Alternador converter

HY10000LEK

(Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

	MODELOS (●)	HY4100L Monofásico	HY7000LK Monofásico	HY9000LEK Monofásico	HY10000LEK Monofásico
CARACTERÍSTICAS	Frecuencia (Hz)	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
	Potencia Nominal	3,0 kW	5 kW	6 kW	7,8 kW
	Potencia Máxima	**3,3 kW**	**5,5 kW**	**6,6 kW**	**8,2 kW**
	Voltaje (V)	230	230	230	230
	Corriente (A)	13,3	23	26	34
	Enchufes	2x16A	2x16A	1x16A / 1x32A (1)	1x16A / 1x32A (1)
	Pantalla digital	LED5	LED5	LED5	LED5
	Capacidad de depósito (L)	15	25	26	20
	Funcionamiento a 50% carga (hr.)	15	20	19	12
	Nivel de ruido a 7 Mts; 50% carga (dBA)	72 dBA (92 dBA)	72 dBA (92 dBA)	72 dBA (92 dBA)	72 dBA (92 dBA)
	Salida corriente continua 12 (V/A) (2)	12 / 8,3	12 / 8,3	12 / 8,3	12 / 8,3
	Batería (Ah)	-	-	14*	14*
MOTOR	Tipo de Motor	**Gasolina**	**Gasolina**	**Gasolina**	**Gasolina**
	Motor HYUNDAI modelo	IC220	IC390	IC420E	IC460E
	Potencia (HP)	**7,5**	**13**	**14**	**16**
	Modo de arranque	Manual	Manual	Manual / Eléctrico*	Manual / Eléctrico*
	Cilindrada (cc)	**223**	**389**	**420**	**459**
	Capacidad de aceite (L)	0,6	1,1	1,1	1,1
ALTER.	Alternador	A4L	A5L	A6L	A8L
	Potencia nominal (kVA)	3,5	5	6	8
	Factor de potencia (Cos φ)	1	1	1	1
	Tipo de regulación del voltaje	AVR*	AVR*	AVR*	AVR*
EMBALAJE	Peso Neto (Kg)	46	78	85	94
	Peso Bruto (Kg)	49	81	87	97
	Dimensiones Producto (mm)	610x490x490	670x540x555	670x540x555	670x540x555
	Dimensiones Packaging (mm)	640x510x510	700x570x585	700x570x585	700x570x585

LAS BATERÍAS SON UN REGALO SIN CARGO. QUEDAN EXENTAS DE GARANTÍA.
Si el cliente quiere renunciar al regalo y no recibirla debe especificarlo en el pedido de compra.

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

ATS BOX (▲)
AC-ATS-W-50A-1
Y AC-ATS-W-25A-3

ALTERNADOR FULL POWER proporciona el 100% de la potencia trifásica y monofásica a través de un selector

HY10000LEK-T

(Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

MODELOS (●)	**HY9000LEK-3** Trifásico	**HY10000LEK-T** Monofásico | Trifásico
Frecuencia (Hz)	50 Hz	50 Hz
Potencia Nominal kVA / kW	7,5 (400) / 2,2 (230)	8,8 (400) / 7 (230)
Potencia Máxima kVA / kW	**8,2 (400) / 2,5 (230)**	**9,4 (400) / 7,5 (230)**
Voltaje (V)	400 / 230	400 / 230
Corriente (A)	11 / 10	14 (400) / 32 (230)
Enchufes	1xPCE5p (16A) / 1x16A (230)	1xPCE5p (400) / 1x32A (230)
Pantalla digital	LED5	LED5
Capacidad depósito (L)	25	25
Funcio. a 50% carga (h)	20	14
Nivel ruido 7 M; 50% carga (dBA)	72 dBA (92 dBA)	72
Salida corriente cont. 12 (V/A) (2)	12 / 8,3	12 / 8.3
Batería (Ah)	14*	14*
Tipo de Motor	**Gasolina**	**Gasolina**
Motor HYUNDAI modelo	IC420E	IC460E
Potencia (HP)	**14**	**16**
Modo de arranque	Manual / Eléctrico*	Manual / Eléctrico*
Cilindrada (cc)	**420**	**459**
Capacidad de aceite (L)	1,1	1,1
Alternador	A6L-3	A8T
Potencia nominal (kVA)	7,5	8
Factor de potencia (Cos φ)	0,8	1
Tipo de regulación del voltaje	AVR*	AVR*
Peso Neto (Kg)	85	88
Peso Bruto (Kg)	87	92
Dimensiones Producto (mm)	670x540x555	670x540x555
Dimensiones Packaging (mm)	700x570x585	860x625x720

LAS BATERÍAS SON UN REGALO SIN CARGO. QUEDAN EXENTAS DE GARANTÍA.
Si el cliente quiere renunciar al regalo y no recibirla debe especificarlo en el pedido de compra.

HY - Generador gasolina / **L** - Depósito grande / **E** - Arranque eléctrico / **K** - Kit ruedas incluido / **R** - Conexión ATS incluido / **3** - Trifásico
(1) Enchufe monofásico con protección térmica. **(2)** Salida máxima 100W. Protección con fusible de 10A / **c** - Alternador converter