

Receptor JS de 2 Canais

Frequência: 433,92 MHz

Fonte de alimentação: 12-24 V AC/DC

Capacidade de memória: 200 códigos

Instruções de Instalação:

- Remova os 2 parafusos na parte traseira do receptor e levante a tampa
- Conecte os dois fios da fonte de alimentação, um a 12-24 V e o outro CA / CC.
- Quando é colocado energia, o LED acende por 1 segundo e o receptor está pronto para Programar

Programar:

Programar Canal 1: Pressione P1 por pelo menos 1 segundo, o LED acenderá por 1 segundo, em seguida pressione qualquer botão no comando, se o código for recebido com sucesso, o LED piscará, em seguida, solte o botão do comando o LED ficará DESLIGADO.

Se o receptor não conseguir receber o sinal do Comando o LED acenderá por 10 segundos e apagará indicando falha de recepção.

Programar Canal 2: Pressione P1 2 Vezes seguidas, em seguida pressione P2 o LED acenderá por 1 segundo, em seguida pressione qualquer botão no comando, se o código for recebido com sucesso, o LED piscará, em seguida, solte o botão do comando o LED ficará DESLIGADO.

Se o receptor não conseguir receber o sinal do Comando o LED acenderá por 10 segundos e apagará indicando falha de recepção.

Eliminar/Excluir comandos:

Excluir todos os comandos: Pressione P2 por 8 segundos ou até que o LED acender, solte o botão e o LED apagará, e todos os códigos serão excluídos.

