

## H/HVT

Código	Modelo	Volts	HP	Amp	Saída	MCA	L/H	Ø	Preço €
1104337	HVT 750 F	240	1	5,5	2"	1,8-9	24000-6000	35	
1104339	HVT 1100 F	240	1,5	7,6	2"	3,5-11,5	30000-6000	35	
1104338	HVT 1500 F	240	2	10,5	2"	6-15,5	31000-3000	35	

**Características:** Turbina aberta multicanal em ferro fundido • Equipadas com 6 m de cabo com ficha.

**Utilizações:** Agricultura, indústria e construção civil.

**Características gerais:** Número máx. de arranques hora: 20 • Temperatura máx. do fluido: 35 °C • Temperatura máx. ambiente: 40 °C • Térmico de proteção incorporado • Interruptor de boia incorporado para proteção contra falta de água • Isolamento classe B • IP68 • Profundidade máx. de imersão: 5 m.



Modelo	Motor	CAUDAL EM LITROS/MINUTO													
	HP	25	50	80	100	120	150	200	250	300	350	400	500	600	
HVT750F	1				9			7,5		5		1,8			
HVT1100F	1,5				11,5			10		8		6	3,5		
HVT1500F	2		14,5		13			12		10,3		8	5,2		

ALTURA MANOMÉTRICA