

- Motor 4 tiempos, refrigerado por aire, diésel con **INYECCIÓN DIRECTA**.
- **ALARMA DE BAJO NIVEL DE ACEITE CON PARO AUTOMÁTICO DEL MOTOR**.
- Doble base soporte para reducir las vibraciones.
- Preparado para arranque por señal.
- Compacto, fácil instalación con bajo mantenimiento y bajo consumo de combustible.
- Arranque eléctrico **CON BATERÍA SIN MANTENIMIENTO INCLUIDA**.
- Depósito de grandes dimensiones.
- Sistema de inyección directa.
- **ALTERNADOR FULL POWER**, en **K8000LE-T**, proporciona el 100% de la potencia trifásica y monofásica a través del selector.



## K6100XE

**5,5 KVA**



**114 KG**

## K6100XE-3

**6,6 KVA**



**114 KG**

## K8000LE-T

**8,1 KVA**



**112 KG**



MODELOS	K6100XE	K6100XE-3	K8000LE-T
FRECUENCIA	50 Hz	50 Hz	50 Hz
POTENCIA NOMINAL	5 kW	6,25 kVA / 2,2 kVA	7,5 kVA / 6,0 kVA
POTENCIA MÁXIMA	5,5 kW	6,60 kVA / 2,8 kVA	8,1 kVA / 6,5 kVA
VOLTAJE	230 V	400 / 230 V	400 / 230 V
ENCHUFES	2 schuko 16A	1xPCE5p (16A) / 1x16A (220)	1xPCE5p (400) / 1x32A (230)
ALTERNADOR	A5S	A5S-3	A6T
TIPO ALTERNADOR	AVR	AVR	AVR / Brush
MOTOR	4 tiempos	4 tiempos	4 tiempos
MODELO	D400E	D400E	D500E
TIPO	Diésel	Diésel	Diésel
CILINDRADA	418 cc	418 cc	498 cc
POTENCIA	10 Hp	10 Hp	13 Hp
ARRANQUE	Manual / Eléctrico	Manual / Eléctrico	Eléctrico
CAPACIDAD TANQUE	14 L	14 L	14 L
DIMENSIONES	720x480x600 mm	720x480x600 mm	720x480x600 mm
PESO	114 Kg	114 Kg	112 Kg



### KPOIL-15W40-2L

Aceite KOMPAK 2 litros válido para todas estas referencias.

### ACCESORIOS para todos los modelos

AC-ATS-3PINS-3000

AC-ATS12-P (Monofásico)

AC-ATS12-3P (Trifásico)

AC-T20 (Programador T20)

AC-KIT-RUEDAS (solo diésel abiertos)

AC-RC300-3000 (Mando distancia, 300 m. máx.)