

GENERADORES INVERTER





CONEXIÓN
para HY900Si,
poner 2 generadores
en paralelo

HY900Si

(Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para equipos electrónicos y herramientas eléctricas.
- No apto para maquinaria de gran capacidad inductiva (bombas sumergibles, amoladoras, soldadoras, etc).
- Diseño compacto y portátil ideal para aplicaciones en casa y camping.
- Tecnología inverter que asegura un voltaje 100% estable.

PANEL DE CONTROL INCLUYE

- 2 enchufes (1 para HY900Si).
- Protección de sobrecarga.
- Salida corriente continua 12V con protección térmica.
- Indicador LED de sobrecarga y funcionamiento.
- ECONOMIZADOR: Interruptor economizador, haciendo funcionar el motor a menores revoluciones por minuto cuando no es necesaria la potencia total, bajando el consumo y nivel sonoro.
- Toma de tierra.
- Pantalla digital con lecturas de horas, kW, voltaje y frecuencia en todos los modelos exceptuando el HY900Si.

ALTERNADOR

- Tecnología digital.
- Regulación electrónica.
- Rendimiento estable.
- Sin escobillas.
- Curva sinusoidal pura asegura una suave y perfecta regulación de voltaje y frecuencia.

MOTOR

- 4 tiempos OHV refrigerado por aire.
- Bajas vibraciones y bajo nivel de ruido.
- Arranque rápido y suave. Motor de reducidas dimensiones.
- Bajo consumo de gasolina.
- Alarma de bajo nivel de aceite con paro automático.

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DISPONIBLES



KIT EXTRACTOR ACEITE (▲)
HY-OILEX16



CABLE INV900 (▲)
AC-CABLES-INV900



CUADRO ATS
según necesidad Amperaje
instalación (consultar pág. 26)



HY3000i

(Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

MODELOS (●)

	HY3000i	HY4000Ei	HY900Si	HY2100Si
				
CARACTERÍSTICAS				
MOTOR	Frecuencia (Hz)	50 Hz	50 Hz	50 Hz
	Potencia Nominal	3,0 kW	3,5 Kw	0,70 kW
	Potencia Máxima	3,3 kW	3,9 Kw	0,90 kW
	Voltaje (V)	230	230	230
	Corriente (A)	13	17,4	4
ALTER.	Enchufes	2x16A	2x16A	1x16A
	Pantalla digital	Si	Si	-
	Capacidad de depósito (L)	12	15	2,4
	Funcion. a 50% carga (hr.)	5,5	12	4,5
	Nivel ruido a 7 Mts; 50% (dBA)	73	73	58
EMBALAJE	Salida corriente continua 12 (V/A)	12 / 5	12 / 5	12V 4A / USB
	Batería (Ah)	-	6	-
	Tipo de Motor	Gasolina 4T	Gasolina 4T	Gasolina 4 T
	Motor HYUNDAI modelo	IC210	IC220	IC40i
	Potencia (HP)	7	7,5	1,4
ALTER.	Modo de arranque	Manual	ATS/Eléctrico	Manual
	Cilindrada (cc)	208	223	40
	Capacidad de aceite (L)	0,5	0,75	0,30
	Alternador	A26i	A4i	A9i
	Potencia nominal (kVA)	3	4	0,9
EMBALAJE	Factor de potencia (Cos φ)	1	1	1
	Tipo de regulación del voltaje	Electrónica	Digital	Electrónica
	Peso Neto (Kg)	32	41	9
	Peso Bruto (Kg)	36	44	11
	Dimensiones Producto (mm)	445x425x445	570x 430x490	210x392x350
	Dimensiones Packaging (mm)	500x480x510	630x490x320	245x430x390
				575x330x507
				585x345x525

ACCESORIOS para
HY4000Ei, HY3900SEi
y HY6500SEi



CUADRO ATS
según necesidad
Amperaje instalación
(consultar pág. 26)



CONECTOR ATS (▲)
AC-ATS-3PINS-3000
AC-ATS-2PINS-3000



HY6500SEi

(Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)



**PROGRAMADOR
T20 (▲)**
AC-T20



**ACCESORIO
MANDO A
DISTANCIA (▲)**
AC-RC300-3000

MODELOS (●)

HY3200SEi



HY3400SEi



HY3900SEi



HY6500SEi



CARACTERÍSTICAS	Frecuencia (Hz)	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
	Potencia Nominal	2,8 kW	3,2 kW	3,5 kW	6 kW
	Potencia Máxima	3,2 kW	3,4 kW	3,9 kW	6,5 kW
	Voltaje (V)	230	230	230	230
	Corriente (A)	13,5	13,9	18,9	28,0
	Enchufes	2x16A	2x16A	2x16A	2x16A / 1x32A
	Pantalla digital	Si	No	Si	Si
	Capacidad de depósito (L)	7,4	8	8,6	18,5
	Funcion. a 50% carga (hr.)	9	6,5	5,5	8
	Nivel ruido a 7 Mts; 50% (dBA)	59	64	62	65
MOTOR	Salida corriente continua 12 (V/A)	12/5	12/5	12/8	12/8,3
	Batería (Ah)	7 Ah	7 Ah	7 Ah	18 Ah
	Tipo de Motor	Gasolina 4 T	Gasolina 4 T	Gasolina 4 T	Gasolina 4 T
	Motor HYUNDAI modelo	HX170	149	XY170F-1A	XY188F
	Potencia (HP)	7	6	7,5	13
ALTER.	Modo de arranque	Manual/Eléctrico	Manual/Eléctrico	ATS/Eléctrico	ATS/Eléctrico
	Cilindrada (cc)	208	163	223	389
	Capacidad de aceite (L)	0,64	0,45	0,7	0,92
EMBALAJE	Alternador	A30i	A34	A35	A65i
	Potencia nominal (kVA)	3,2	3,4	3,5	6
	Factor de potencia (Cos φ)	1	1	1	1
EMBALAJE	Tipo de regulación del voltaje	Electrónica	Digital	Digital	Electrónica
	Peso Neto (Kg)	42	27	42	89
	Peso Bruto (Kg)	47	32	45	98
	Dimensiones Producto (mm)	580x440x460	580x345x500	645x375x520	750x537x630
EMBALAJE	Dimensiones Packaging (mm)	600x460x485	605x432x520	665x465x535	800x590x670

LAS BATERÍAS SON UN REGALO SIN CARGO. QUEDAN EXENTAS DE GARANTÍA. Si el cliente quiere renunciar al regalo y no recibirla debe especificarlo en el pedido de compra.
GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso.
Algunos datos técnicos son aproximados. ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.